



BL022000 Marine FC-W Engine Oil 4-Stroke Inboard 25W-40

Dokumentversjon: 14. apr. 2024



Beskrivelse

Marine 4T Inboard / Outboard Oil er en 4-taktsolje basert på høyverdige oljer med spesialtilsetninger. Takket være utmerket 'skjærstabilitet' og stor motstandsdyktighet mot korrosjon, oksidasjon og slitasje er denne 4-taktsoljen egnet til bruk i innenbordsmotorer og i høyhastighets- og tungt belastede motorer, slik som påhengsmotorer fra Mercury. Motoroljen oppfyller de nyeste kravene fra NMMA. Denne spesifikt marine oljen er ikke egnet for etterbehandlingssystemer for avgasser fra påhengsmotorer og til bruk i biler.

Ifølge spesifikasjonene til

Mercruiser
Mercury
NMMA FC-W

Emballasje enheter

ART. NR.	VOLUM	ANTALL PER ENHET	ANTALL PER PALL
BL022001	1 L	6	450
BL022005	5 L	4	112
BL022020	20 L	1	30
BL022060	60 L	1	6
BL022205	205 L	1	2
BL022999	1000 L	1	-
PBL022000	1 L	1	-

Standard analyser

TEST	VERDI		METHOD
Density Ved 15°C	0.855	kg/l	
Viscosity SAE	25W-40 25W-40		
Kinematic Viscosity Ved 40°C	151.9	mm ² /s	
Kinematic Viscosity Ved 100°C	15.5	mm ² /s	
Viscosity Index	104		
Flashpoint COC	244	°C	
Pourpoint	-21	°C	
Total Base Number	7.7	mgKOH/g	

Disse egenskapene er typiske for nåværende produksjon. Variasjoner i disse egenskapene kan forekomme.