



BL034000 Marine Engine Oil HPE 15W-40

Dokumentversjon: 14. apr. 2024



Beskrivelse

Denne høyverdige (HPE) multigrade dieselmotoroljen er spesialutviklet til smøring av høyhastighets skipsmotorer som brukes under tøffe forhold og i all slags vær. De høyverdige baseoljene tilsatt ingredienser av fremragende kvalitet gir lengre intervaller mellom oljeskiftene og utmerket beskyttelse mot slitasje og sot i vanlige sugemotorer eller motorer med turbolader og sikrer dermed lengre levetid og lavere vedlikeholdsutgifter.

Ifølge spesifikasjonene til

API CI-4
Caterpillar ECF-1a
Cummins CES 20076 / CES 20077 / CES 20078
DAF
Deutz DQC III-10
Kubota
MAN M 3275
MB 228.3
Mitsubishi
Perkins
Vetus
Volvo VDS-3
Yanmar

Emballasje enheter

ART. NR.	VOLUM	ANTALL PER ENHET	ANTALL PER PALL
BL034001	1 L	6	450
BL034005	5 L	4	112
BL034020	20 L	1	30
BL034060	60 L	1	6
BL034205	205 L	1	2
BL034999	1000 L	1	-

Standard analyser

TEST	VERDI		METHOD
Density Ved 15°C	0.885	kg/l	
Viscosity	15W-40		
SAE	15W-40		
Kinematic Viscosity Ved 40°C	100	mm ² /s	
Kinematic Viscosity Ved 100°C	14	mm ² /s	
Viscosity Index	135		
Dynamic Viscosity Ved -20°C	6500	mPa.s	
Flashpoint COC	220	°C	
Pourpoint	-36	°C	
Total Base Number	10.7	mgKOH/g	
Sulphated Ash	1.34	mass%	

Disse egenskapene er typiske for nåværende produksjon. Variasjoner i disse egenskapene kan forekomme.