



BL059000 Marine Steering Oil

Dokumentversjon: 14. apr. 2024



Beskrivelse

Denne marine styringsoljen er en parafinsk olje med høy viskositetsindeks for optimal virkning av hydraulikksystemer med store temperaturvariasjoner. Denne styringsoljen gir utmerket beskyttelse mot slitasje og korrosjon, har gode filtrerende egenskaper og en rask avlufting, som reduserer faren for skumdannelse. Den er fullstendig kompatibel med materialer som nitril, silikon og fluorpolymerer (Teflon). MPM Marine Steering Oil er egnet for bruk i marine hydrauliske styringssystemer, inkludert barkasser med Vetus-system.

Ifølge spesifikasjonene til

DIN 51524 part 3
ISO 6743-4 Class HV 22

Emballasje enheter

ART. NR.	VOLUM	ANTALL PER ENHET	ANTALL PER PALL
BL059001	1 L	6	450
BL059020	20 L	1	30
BL059060	60 L	1	6
BL059205	205 L	1	2
BL059999	1000 L	1	-

Standard analyser

TEST	VERDI	METHOD
Density Ved 15°C	0.859	kg/l
Kinematic Viscosity Ved 40°C	21.6	mm ² /s
Kinematic Viscosity Ved 100°C	5	mm ² /s
Viscosity Index	168	
Flashpoint COC	186	°C
Pourpoint	-39	°C

Disse egenskapene er typiske for nåværende produksjon. Variasjoner i disse egenskapene kan forekomme.